

PRÜFBERICHT



Stihl MS 261

Prüf-Nr.: 6190

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Hersteller und Anmelder:
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
D- 71336 Waiblingen
www.stihl.de



MS 261



MS 261 C-BE



MS 261 C-Q



MS 261 C-VW



Prüfergebnisse und Beurteilungen

Motorkettensägen

STIHL MS 261 (Standardausführung)

STIHL MS 261 C-Q (mit Quickstop)

STIHL MS 261 C-BE (mit Ergostart und Kettenschnellspannung)

STIHL MS 261 C-VW (Griff- und Vergaserheizung)

Geprüft mit 40 cm Stihl Rollomatic Sägeschiene und 36 RSC Sägekette

Andreas Stihl AG & Co. KG; Badstraße 115; D- 71336 Waiblingen

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Bewertung
Eignung	Motorkettensäge im Leistungsbereich bis 3 kW, für den professionellen Einsatz				
Motorleistung	Drehzahl	Drehmoment	Literleistung		o.B.
$P_{\max} = 2,8 \text{ kW}$	9750 min^{-1}	2,8 Nm	56 kW/l		
Md_{\max} bei 2,4 kW	7750 min^{-1}	3,0 Nm	48 kW/l		
Kraftstoffverbrauch	bei max. Leistung		bei max. Drehmoment		+
absolut / spezifisch	1,6 l/h	427 g/kWh	1,4 l/h	434 g/kWh	
Abgasemissionen	entsprechen Typgenehmigungen Stufe II der Richtlinie 2002/88/EG Genehmigungsnummer: e1*97/68SH3-IIA*2004/26*0583*00				o.B.
Kettenschmierung	bei 5000 min^{-1}		bei 9000 min^{-1}		o
Fördermenge min / max	3 ml/min	5 ml/min	4 ml/min	9 ml/min	
Geräuschentwicklung	Leerlauf	Vollgas mit Last	Vollgas ohne Last		o
am Ohr der Bedienperson	81 dB(A)	101 dB(A)	105 dB(A)		
Äquivalenter Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 22868: 102 dB(A) Äquivalenter Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 22868: 112 dB(A) (drittel Mix: Leerlauf / Vollgas / Volllast)					

Vibrationen				
	Leerlauf	Vollgas m. Last	Vollgas ohne Last	
vorderer Handgriff	3,3 m/s ²	2,8 m/s ²	1,6 m/s ²	o
hinterer Handgriff	1,7 m/s ²	2,9 m/s ²	2,4 m/s ²	
Äquivalenter Schwingungs- Gesamtwert nach DIN EN ISO 22867				
Vorderer Handgriff 2,6 m/s ² ; hinterer Handgriff 2,4 m/s ²				
Kettenbremse				
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft 25 N	mittlere Bremsz. 0,05 s	max. Bremsz. 0,07 s	o.B.
Auslösung über Massen- träghheit	horizontale Beschleuni- gung 387 m/s ²	vertikale Beschleuni- gung 738 m/s ²		
Rückschlag				
Rückschlagwinkel	25 °			o.B.
Gewicht				
Leistungsgewicht	mit Schneidgarnitur 2,0 kg/kW	ohne Schneidgarnitur 1,9 kg/kW		+
Bedienbarkeit / Handhabung				
Bedienelemente	gut erreichbar und gut zu bedienen			o
	Dekompressionsventil vorhanden (nur MS 261 / C- Q / VW)			+
Startvorgang	Mechanische Starthilfe (Ergostart) und manuelle Kraftstoffpumpe erleichtern bei der Ausführung MS 261 C-BE den Startvorgang			++
	ein kombinierter Schalter für Motor AN- AUS und CHOKE			+
Motorsteuerung	Vergaser ab Werk auf Abgasoptimierung voreinge- stellt, deshalb Einstellbereich der Vergaser- / Leer- laufschauben begrenzt			o
Montage der Kette	gut erreichbar und gut zu bedienen			o
Kettenspannung	einfach, seitliche Kettenspannung			o
	Ausführung MS 261 C-BE, seitlich im Kettenradde- ckel, werkzeuglos			+
Betankung	Tankverschlüsse ohne Werkzeug bedienbar; gut erreichbar			o

Wartung		
Motor-, Luftfilter- und Zündkerzenabdeckung	Leichte Demontage durch Schnellverschlüsse; mit Kombischlüssel demontierbar	o
Luftfilter	Reinigung ohne Werkzeug	+
	Verschmutzung gering	+
Betriebssicherheit	Bei einem Prüfmuster Bruch Kolbenring. Nach Reparatur keine weiteren Auffälligkeiten im Verlauf der Prüfung	o
Bedienungsanleitung	übersichtlich, gut bebildert	+
Arbeitssicherheit		
EG- Baumusterprüfung	DPLF K-EG-2009/5306	o.B.
GS- Prüfung	DPLF K-GS-2009/53067	

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / --./.(o = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den „Informationen zur Gebrauchswertprüfung“ beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich.

Beschreibung und technische Daten

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor
- Hubraum 50,2 cm³; Bohrung 44,7 mm; Hub 32 mm
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90ROZ (Mischungsverhältnis 1:50) oder Zweitakt Sonderkraftstoff mit „KWF-Test“; Herstellerempfehlung: Stihl MotoMix
- Zündkerze NGK BPMR 7A
- Leerlaufdrehzahl 2800 min⁻¹; Maximaldrehzahl 14000 min⁻¹

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit außenliegendem Kettenrad
- Führungsschiene mit 11 zahnigem Umlenkstern
- Halb- oder Vollmeißelzahnkette
- Teilung 3/8“ Nutbreite 1,6 mm
- Weitere Führungsschielenlängen und Kettentypen auch mit Teilung 0,325“ zum Sägetyp erhältlich

Hauptabmessungen und Gewichte MS 261 (gemessene Werte)

Länge	Einschließlich Schneidgarnitur 35 cm	785 mm
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	425 mm
Breite	Motoreinheit	180 mm
	Mit Griffrohr	245 mm
Höhe	Motoreinheit	205 mm
	Mit Handschutz	285 mm
Stockhöhe	Kettenraddeckel	20 mm
	Griffrohr	30 mm
Tankinhalt	Kraftstoff	500 ml
	Kettenöl	270 ml
Leergewicht	Einschließlich Schneidgarnitur 35 cm	6,4 kg
	Ohne Schneidgarnitur	5,2 kg

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt
DLG-Testzentrum Technik & Betriebsmittel, Groß-Umstadt

Praktische Einsätze

NFBZ Münchehof
Forstliche Ausbildungsstätte Ort, A-Gmunden
Revierförsterei Ehringshausen

Berichterstatter

P. Müßig, KWF, Groß-Umstadt
J. Albert, DLG, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission




„Geräte und Werkzeuge“
Obmann: Sebastian Paar, FBZ Laubau

FPA/DLG-Anerkennung bis April 2017

In Anerkennung der vom KWF erbrachten Prüfleistung ist das ausgezeichnete Produkt berechtigt, auch folgende Prüfzeichen zu tragen:



Herausgeber

	DLG-Testzentrum Technik & Betriebsmittel Max-Eyth-Weg 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefon: +49 069/24788-611 Telefax: +49 069/24788-110 E-mail: J.Albert@dlg.org Internet: www.dlg-test.de
	ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines c/o ENAMA Via Venafro, 5 I-00159 Rome	Telefon: +39 06 40860030 Telefax: +39 06 4076264 E-mail: inf@entam.com Internet: www.entam.com
	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA) Spremlinger Straße 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefon: +49 06078/785-0 Telefax: +49 06078/785-50 E-mail: Muessig@kwf-online.de Internet: www.kwf-online.de
Mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft		