



PRÜFBERICHT



Stihl MS 280

KWF Prüf-Nr.: 3625

DLG Prüf-Nr.: 5178

INHABER DER PRÜFKUNDE:

Hersteller und Anmelder:

Andreas Stihl AG & Co. KG

Andreas Stihl Straße 48

D- 71336 Waiblingen

www.stihl.de



Prüfergebnisse und Beurteilungen



Motorkettensäge STIHL MS 280 mit 37 cm Schnittlänge
 STIHL MS 280 C-B mit Kettenschnellspannung
 STIHL MS 280 C-BQ mit Kettenschnellspannung und Auslaufbremse

Firma: Andreas Stihl AG & Co. KG; Andreas Stihl Straße 4; 71336 Waiblingen

Prüfmerkmal	Prüfergebnis			Bewertung
Eignung	Motorkettensäge im Leistungsbereich bis 3 kW, für den semiprofessionellen Einsatz			
Motorleistung	Leistung bei $P_{max} = 2,8 \text{ kW}$	Drehzahl 9500 min^{-1}	Drehmoment 2,8 Nm	Literleistung 52 kW/l
	Md _{max} bei 2,1 kW	6700 min ⁻¹	max. 3,0 Nm	o.B. 39 kW/l
Kraftstoffverbrauch	absolut / spezifisch	bei max. Leistung 1,8 l/h	bei max. Drehmoment 490 g/kWh	615 g/kWh o
Abgasemissionen	entsprechen Stufe I der Richtlinie 2002/88/EG			
Kettenschmierung	Fördermenge min / max	bei 5000 min ⁻¹ 5 ml/min	bei 9000 min ⁻¹ 10 ml/min	o
Geräuschentwicklung	am Ohr des Sägeführers	Leerlauf 83 dB(A)	Vollgas mit Last 102 dB(A)	Vollgas ohne Last 102 dB(A) o
Äquivalenter Schalldruckpegel Gesamtwert 100 dB(A); (Mix: Leerlauf / Volllast / Vollgas)				
Schallleistung 110 dB(A) nach DIN EN ISO 22868				
Vibrationen	vorderer Handgriff hinterer Handgriff	Leerlauf 2,8 m/s ² 3,4 m/s ²	Vollgas mit Last 3,8 m/s ² 4,2 m/s ²	Vollgas ohne Last 1,5 m/s ² 2,4 m/s ² +
Äquivalenter Schwingungs Gesamtwert nach DIN EN ISO 22867				
Vorder Handgriff 2,9 m/s ² ; hinterer Handgriff 3,4 m/s ²				

STIHL MS 280

Kettenbremse				
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft 27 N	mittlere Bremsz. 0,07 s	max. Bremsz. 0,10 s	o.B.
Auslösung über Massenträgheit		horizontale Beschleunig. 340 m/s ²	vertikale Beschleunigung 820 m/s ²	
Rückschlag				
Halbmeißelzahn 0,325 "		Rückschlagwinkel mit Kettenbremse 23 °	Kettenstillstandswinkel 20 °	o.B.
Gewicht				
Leistungsgewicht		mit Schneidgarnitur 45 cm 2,3 kg/kW	ohne Schneidgarnitur 1,9 kg/kW	+/o
Bedienbarkeit / Handhabung				
Bedienelemente		gut erreichbar und gut zu bedienen		+
Starthilfe		Dekompressionsventil		o
Montage der Kette		einfach, Kettenrad gut zugänglich		o
Kettenspannung		einfach, seitlich im Kettenraddeckel		o
		MS 280 C-B / C-BQ seitlich ohne Werkzeug		++
Wartung				
Luftfilterabdeckung		Leichte Demontage durch Schnellverschluss		+
Gehäuseabdeckung		Mit Kombischlüssel leicht demontierbar		o
Luftfilter	Reinigung	ohne Werkzeug		+
	Verschmutzung	gering		+
Betriebssicherheit				
		Während der Prüfung traten keine Störungen auf		o
Bedienungsanleitung				
		übersichtlich, gut bebildert		o
Arbeitssicherheit				
EG-Baumusterprüfung		(DPLF) Zertifikatnr.: K-EG-2009/3548		o.B.
GS-Baumusterprüfung		(DPLF) Zertifikatnr.: K-GS-2009/3549		o.B.

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / --/.(o = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den „Informationen zur Gebrauchswertprüfung“ beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich.

Beschreibung und technische Daten

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor
- Hubraum 54,2 cm³; Bohrung 46 mm; Hub 32,6 mm
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ; 2T-Sonderkraftstoff mit „KWF-TEST“
- Kraftstoff: 2-T-Sonderkraftstoff mit KWF-TEST oder Normalbenzin, Mindestoktanzahl 91
- Zündkerze Bosch WSR-6F NGK BPMR 7A
- Leerlaufdrehzahl 2800 min⁻¹; max. Drehzahl 13500 min-1
- Membranvergaser Walbro

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit außenliegendem Kettenrad
- Führungsschiene mit Umlenkstern
- Halbmeißelzahnkette, Teilung 0,325“, Nutbreite 1,6 mm

Hauptabmessungen und Gewichte (gemessene Werte)

Länge	Einschließlich Schneidgarnitur 37 cm	800 mm
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	440 mm
Breite	Motoreinheit	195 mm
	Mit Griffrohr	253 mm
Höhe	Motoreinheit	200 mm
	Mit Handschutz	285 mm
Stockhöhe	Kettenraddeckel	20 mm
	Griffrohr	23 mm
Tankinhalt	Kraftstoff	520 ml
	Kettenöl	280 ml
Gewicht	Einschließlich Schneidgarnitur 37 cm	
	MS 280 / MS 280 C-B / MS 280 C-BQ	6,9 / 6,5 / 6,6 kg
	ohne Schneidgarnitur	
	MS 280 / MS 280 C-B / MS 280 C-BQ	5,4 / 5,5 / 5,6 kg

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Walddararbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt

DLG-Testzentrum Technik & Betriebsmittel, Groß-Umstadt

Praktische Einsätze

Walddarbeitsschule Abertamy / Tschechien	Forstamt Driedorf
Forstliches Bildungszentrum Arnsberg	Waldwirtschaftsverband Solothurn

Berichterstatter

D. Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

H. Krämer, DLG, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission

„Geräte und Werkzeuge“

Obmann: Roland Blank, Nürnberg Buchenbühl

FPA/DLG-Anerkennung:

Juli 2009

KWF Prüfnr.: 3625

DLG-Prüfbericht: 5178

Der Anmelder ist berechtigt, die Prüfzeichen gemäß Prüfungsordnung an Maschinen dieses Typs zu führen und die Anerkennung in der Werbung zu verwenden.

Herausgeber

	DLG-Testzentrum Technik & Betriebsmittel Max-Eyth-Weg 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefon: +49 069/24788-611 Telefax: +49 069/24788-110 E-mail: J.Albert@dlg.org Internet: www.dlg-test.de
	ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines c/o ENAMA Via Venafro, 5 I-00159 Rome	Telefon: +39 06 40860030 Telefax: +39 06 4076264 E-mail: inf@entam.com Internet: www.entam.com
	Kuratorium für Walddararbeit und Forsttechnik e.V. Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA) Spremberger Straße 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefon: +49 06078/785-0 Telefax: +49 06078/785-50 E-mail: Muessig@kwf-online.de Internet: www.kwf-online.de
Mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft		